

DECAPANT GEL BIODEGRADABLE *

MULTI-SUPPORTS



Evaporation lente : reste efficace plus longtemps
Décape en profondeur jusqu'à 10 couches
A base de solvants biodégradables

Faible odeur	Utilisation directe en pot	ECONOMIQUE 1 seule application suffit

V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 00



CARACTÉRISTIQUES

Le Décapant Gel Biodégradable V33 est un décapant nouvelle technologie qui agit en profondeur sur tout type de support.

• **Plus respectueux** : le Décapant Gel biodégradable V33 est principalement formulé à base d'un solvant fabriqué par recyclage de sous-produits de l'industrie chimique, qui étaient auparavant brulés. Ce solvant est facilement biodégradable.

• **Plus efficace** : le Décapant Gel biodégradable V33 s'évapore lentement, ce qui permet d'augmenter le temps d'action (plusieurs heures) et donc de réduire le nombre de ré-application de décapant. Une seule application suffit pour décaper jusqu'à 10 couches. Il n'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.

• **Plus pratique** : la texture gel de ce décapant permet une application optimale sur surfaces horizontales comme verticales, sans coulures.

• **Rendement en 1 couche par 1L :** + ou – 3 m^2 (le rendement peut varier selon le support à décaper)

BIOdégradable*

Le Décapant Gel biodégradable V33 a été testé « Facilement Biodégradable » par un laboratoire extérieur selon la méthode OCDE 301F. Le test concerne le décapant seul et non pas l'emballage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage. »

PERFORMANCES

	Peinture ou Vernis acrylique	Peinture alkyde h^2o	Peinture ou Vernis glycéro
DECAPE 3 COUCHES	**15 mn**	**1h**	**3h**
DECAPE 10 COUCHES	**1h**	**2h**	**4h**

Temps d'action minimum. Le décapant gel biodégradable est efficace tant qu'il est humide.
Sur revêtements anciens et vieilles peintures glycéros, laisser agir le décapant toute une journée

MODE D'EMPLOI

1. Agiter le bidon avant emploi et équipez vous de gants.
2. Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière.
3. Laisser agir le décapant de 15mn à 4h selon le revêtement et le nombre de couches à décaper (cf tableau).
4. Enlever le revêtement ramolli avec une spatule ou un grattoir.
5. Rincer à l'eau tiède la surface décapée avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent).
6. Laisser sécher 24h avant d'appliquer votre nouvelle finition (peinture, lasure, vernis …).

CONSEIL V33

• Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
• Pour faciliter la pénétration du décapant, poncer légèrement avec un abrasif gros grain avant application.
• Si le revêtement n'est pas entièrement décapé au premier essai avec la spatule, laisser agir le décapant quelques minutes supplémentaires.
• Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le sens des fibres du bois.
• Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques.
• Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.

Zone sécurité

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 00